

## **HOJA TECNICA**

### **DESCRIPCION:**

Los aceites VICCO ATF SPECIAL DX están elaborados bases lubricantes 100% virgen especialmente seleccionados de origen Mineral y mezclado con un paquete de aditivos importados de características especiales que le brinda propiedades anti desgaste, excelente estabilidad térmica, apropiada resistencia a la oxidación y formación de espuma, diseñados especialmente para cajas automáticas y

demás sistemas donde los fabricantes recomiendan calidad tipo F.

### **APLICACIONES:**

VICCO ATF SPECIAL DX puede ser empleado en sistemas de transmisión de Cajas Automáticas livianos, convertidores de par y sistemas de dirección asistida, inversores de marcha en embarcaciones y todo tipo de equipos donde se requiera el tipo F.

### **CARACTERISTICAS TIPICAS**

PROPIEDADES	MÉTODO	RESULTADO
Viscosidad cSt a 40 °C	ASTM D445	36
Viscosidad cSt a 100 °C	ASTM D445	6
Densidad, Kg/L a 15 °C	ASTM D4052	0.88
Color	VISUAL	ROJO
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	110
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	210
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-10

La información mostrada en la presente tabla informativa no constituye una especificación, es una guía del usuario, siendo una indicación basada en la producción promedio, pero puede ser afectada por tolerancias permisibles de la producción, VICCO se reserva el derecho de realizar modificaciones procurando superar los estándares de calidad. Esta hoja técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior y la información anterior contenida en ella.

### **BENEFICIOS:**

Prolonga la vida útil de los equipos significativamente y el sistema de transmisión automática.

Resistente altas temperaturas de servicio durante el cambio de velocidades

Reduce significativamente la acumulación de lodo y de depósitos de barniz, lo cual disminuye el desgaste y amplía la duración del aceite.

Reduce el desgaste de engranajes y cojinetes moderadamente.

*Confirme que el producto seleccionado es el adecuado con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a las condiciones de operación y programas de mantenimiento del usuario.*

# **ATF**

## **SPECIAL DX**

**VICCO**  
**Oil Energy**

### **PRECAUCIONES:**

Evite el contacto prolongado y directo en la piel, lávese con abundante agua y jabón. Mantenga fuera del alcance de niños y animales. No apto para el consumo humano. Si es ingerido, no induzca al vómito, si la persona presenta señales de deficiencias respiratoria o ahogo, busque ayuda inmediata de un médico.

### **MEDIO AMBIENTE:**

Proteja el ambiente desechando el aceite responsablemente en lugares de recolección debidamente autorizados. En caso de derrame no use agua, use material absorbente, los desechos deben ser eliminados de acuerdo con las normas vigentes, no contamine el aguas, desagües o suelos con aceite usado.



**VICCO**  
**Oil Energy**



*Lubricants Technology for the World*



PRECAUCIONES



MEDIO AMBIENTE



ENVASE RECICLABLE

Importado y envasado por  
PETROLEOS DE VICCO SAC  
RUC 20434154333  
Actualizado 20 Marzo 2020

Confirme que el producto seleccionado es el adecuado con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a las condiciones de operación y programas de mantenimiento del usuario.