

HOJA TECNICA**DESCRIPCION:**

VICCO DIESELGMX I4 +PLUS son aceites multigrados de primera calidad elaborados con base lubricantes refinados y aditivos importados diseñado para trabajo pesado en motores alimentados con Diesel que opere en carretera o fuera de carretera en servicio de transporte, minería, silvicultura, construcción, granja y aplicaciones marinas.. Tienen un rendimiento de dispersión de hollín y estabilidad térmica requerida por los últimos diseños de motor bajas emisiones, con características tales como el diseño de la cámara de combustión avanzada, gestión de inyección de combustible sofisticados, Ideal para motores Diesel Turboalimentado con sistemas de control electrónico, incluyendo tecnología de recirculación EGR. Producto elaborado con bases parafínicos y aditivos seleccionados para brindar una excelente Protección contra el desgaste y la corrosión, prolonga la vida útil del Motor y Reduce

la Formación de depósitos mejorando la limpieza interna del motor, excelente performance a temperaturas extremas y condiciones de trabajo pesado

APLICACIONES:

VICCO DIESELGMX I4 +PLUS es aplicado en motores Diesel de última Generación de tecnología Europea ,Tecnología Americana y Tecnología Japonesa, motores de combustión interna de 4 tiempos de aspiración natural y turbo-cargados controlados electrónicamente , motores de trabajo pesado y liviano donde se requiera una adecuada viscosidad a temperaturas extremas , ideal para equipos y motores que trabajan a bajas temperaturas ambientales donde se requiere una máxima lubricación en el momento del arranque . Es de aplicación en motores de vehículos de transporte liviano y pesado, motores de montacargas, maquinarias agrícolas y de minería.

CARACTERISTICAS TIPICAS

CARACTERISTICAS	METODO	PLUS
GRADO SAE		15W/40
API		CI 4/ SL
Densidad a 15º C	ASTM D 4052	0.886
Viscosidad a 100º C	ASTM D 445	14.91
Viscosidad a 40º C	ASTM D 445	114.61
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	135
Punto de inflamación	ASTM D 92	220
Punto de congelación	ASTM D 97	-24
T.B.N.	ASTM D 2896	10



La información mostrada en la presente tabla informativa no constituye una especificación, es una guía del usuario, siendo una indicación basada en la producción promedio, pero puede ser afectada por tolerancias permisibles de la producción, VICCO se reserva el derecho de realizar modificaciones procurando superar los estándares de calidad. Esta hoja técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior y la información anterior contenida en ella.

Confirme que el producto seleccionado es el adecuado con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a las condiciones de operación y programas de mantenimiento del usuario.

Importado y envasado por
PETROLEOS DE VICCO SAC
RUC 20434154333
Actualizado 20 Marzo 2020

DIESELMGX

CI 4 +PLUS

VICCO

Oil Energy

BENEFICIOS:

Proporciona una protección superior de los depósitos del pistón, el espesamiento del aceite y el desgaste del tren de válvulas y reduce al mínimo la formación de lodos del motor. Lubricación extrema durante el arranque en frío, reduciendo considerablemente el desgaste de los anillos y demás puntos críticos de lubricación, prolongando la vida útil del motor. Fuerte película de aceite se detiene el contacto entre metales. Reduce al mínimo el tiempo de inactividad y menores costos de operación y mantenimiento. Protección contra el desgaste excepcional del motor. Reducción del taponamiento del filtros detergentes proteger y mantener la limpieza en caliente, diesel pesado y motores de gasolina para uso industrial- Reduce significativamente la emisión de Gases,

ESTANDAR DE RENDIMIENTO:

VICCO DIESELMGX I4 +PLUS reúne requerimientos Deutz DCQ-III, Detroit Diesel DDC 93K214, Cummins CES 20078, Allison C-4, Volvo VDS-3, Mercedes Benz MB 228.3, Europa ACEA

A3/B4 E7, E6, JASO DH-1 y otros , cumple con la especificaciones de servicio para Motores Diesel API CI 4 , CH 4 CF-4 ,CF, CE,CDII , CD ; así como para Motores a Gasolina servicios API SL , SJ.

PRECAUCIONES:

Evite el contacto prolongado y directo en la piel, lávese con abundante agua y jabón. Mantenga fuera del alcance de niños y animales. No apto para el consumo humano. Si es ingerido, no induzca al vómito, si la persona presenta señales de deficiencias respiratoria o ahogo, busque ayuda inmediata de un médico.

MEDIO AMBIENTE:

Proteja el ambiente desechando el aceite responsablemente en lugares de recolección debidamente autorizados. En caso de derrame no use agua, use material absorbente, los desechos deben ser eliminados de acuerdo con la norma vigente, no contamine el aguas, desagües o suelos con aceite usado.



Confirme que el producto seleccionado es el adecuado con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a las condiciones de operación y programas de mantenimiento del usuario.

Importado y envasado por
PETROLEOS DE VICCO SAC
RUC 20434154333
Actualizado 20 Marzo 2020