

SELENE**LITHIUM MP****VICCO**
Oil Energy

HOJA TECNICA

DESCRIPCION:

VICCO SELENE está elaborado a base lubricantes de elevado índice de viscosidad y jabón 100% Litio que le proporcionan propiedades de adherencia particulares, elevada resistencia al contacto con el agua, excelente estabilidad térmica y mecánica, así como buena consistencia a elevadas temperaturas de trabajo, así como la facilidad de ser aplicado con una central de lubricación neumática, su formulación permite ser empleado en diferentes gamas aplicaciones Industriales y Automotrices.

APLICACIONES:

Las excelentes propiedades físicas de buena estabilidad térmica y mecánica, además de ser muy resistente a la oxidación, puede ser aplicado en la lubricación en los diferentes tipos de Rodamientos en sus diversas formas, principalmente sean estos de altas cargas de trabajo y vibración moderada , así como partes como sistemas de dirección, suspensión, como bastidores, muelles, rotulas, crucetas, rodamientos , vehículos o equipos de minería, agricultura, pesquería, así como en la lubricación de máquinas industriales, y demás componentes y equipos donde el fabricante requiera el empleo de grasas a base de jabón de Litio, además de ofrecer efectiva lubricación dentro de rangos de temperatura de trabajo entre -20C y +130C , protegiendo las piezas lubricadas en condiciones ambientales muy extremas.

CARACTERISTICAS TIPICAS

PROPIEDADES	METODO	SELENE
NLGI		2
Espesante		Litio
Color Brillante	VISUAL	Ámbar/Azul/Rojo
Textura		Suave
Punto de Goteo C	ASTM D2265	>190 C
Cono de penetración	ASTM D217	255
Aceite básico 40C cSt	ASTM D445	150
Punto de Inflamación	ASTM D92	202
Base lubricante		Mineral
Protección contra herrumbre	ASTM D1743	Pass
Corrosión de Cobre	ASTM D4048	1b
Temperatura de Trabajo		-30 C a 125 C

La información mostrada en la presente tabla informativa no constituye una especificación, es una guía del usuario, siendo una indicación basada en la producción promedio, pero puede ser afectada por tolerancias permisibles de la producción, VICCO se reserva el derecho de realizar modificaciones procurando superar los estándares de calidad. Esta hoja técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior y la información anterior contenida en ella.

Confirme que el producto seleccionado es el adecuado con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a las condiciones de operación y programas de mantenimiento del usuario.

Importado y envasado por
PETROLEOS DE VICCO SAC
RUC 20434154333
Actualizado 20 Marzo 2020

SELENE

LITHIUM MP

VICCO
Oil Energy

BENEFICIOS:

Excelente resistencia al contacto con el agua
Protege contra la herrumbre las partes y componentes de los equipos
Buena estabilidad térmica y mecánica a elevados temperaturas de trabajo.
Durante el trabajo brindar excelente Performance del equipo reduciendo vibraciones, así como disipa el calor notablemente.

PRECAUCIONES:

Evite el contacto prolongado y directo en la piel, lávese con abundante agua y jabón. Mantenga

fuera del alcance de niños y animales. No apto para el consumo humano. Si es ingerido, no induzca al vómito, si la persona presenta señales de deficiencias respiratoria o ahogo, busque ayuda inmediata de un médico.

MEDIO AMBIENTE:

Proteja el ambiente desechando el aceite responsablemente en lugares de recolección debidamente autorizados. En caso de derrame no use agua, use material absorbente, los desechos deben ser eliminados de acuerdo con las normas vigentes, no contamine el aguas, desague suelos con aceite usado.



PRECAUCIONES



MEDIO AMBIENTE



ENVASE RECICLABLE

Confirme que el producto seleccionado es el adecuado con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a las condiciones de operación y programas de mantenimiento del usuario.

Importado y envasado por
PETROLEOS DE VICCO SAC
RUC 20434154333
Actualizado 20 Marzo 2020